

## SOLSUM

6.6c, 8.8c, 10.10c



Regulador Solar Steca Solsum

El **Steca Solsum** es uno de los reguladores de carga más vendidos en el mercado. Se adecua de forma óptima para ser aplicado en sistemas de energía solar domésticos con corrientes de trabajo hasta 10 A con 12 V/24 V y hasta una potencia de módulo de 240 Wp.

La generación Solsum-C está dotada de una placa de circuitos impresos completamente protegida y se caracteriza por la indicación mediante dos LEDs, fácil de entender. Además, esta generación de reguladores de carga ha sido concebida para que en grandes proyectos estos reguladores se puedan fabricar y reparar también in situ.

### Características del producto

- Regulador shunt
- Regulación de tensión
- Selección automática de tensión
- Regulación MAP
- Tecnología de carga escalonada
- Desconexión de carga en función de la tensión
- Reconexión automática del consumidor
- Compensación de temperatura
- Toma de tierra en uno o varios terminales positivos o sólo en uno de los terminales negativos
- Carga mensual de mantenimiento

### Funciones de protección electrónica

- Protección contra sobrecarga
- Protección contra descarga total
- Protección contra polaridad inversa de los módulos solares y la batería
- Protección contra polaridad inversa por medio de fusible interno
- Fusible electrónico automático
- Protección contra cortocircuito de la carga y los módulos solares
- Protección contra sobretensión en la

entraaa aeI moauio

- Protección contra circuito abierto sin batería
- Protección contra corriente inversa por la noche
- Protección contra sobretensión y sobrecarga
- Desconexión por sobretensión en la batería

#### Indicaciones

- LED de varios colores
- 2 LED indican los estados de funcionamiento
- para funcionamiento, estado de carga, avisos de fallo

#### Certificaciones

- Aprobado por el Banco Mundial para Bangladesh, China, Laos, Nepal, Sri Lanka, Uganda e Indonesia
- Conforme al uso en zonas tropicales (DIN IEC 68 parte 2-30)
- Conforme a los estándares europeos (CE)
- Conforme a RoHS
- Desarrollado en Alemania
- Fabricado conforme a ISO 9001 e ISO 14001

## CARACTERÍSTICAS

6.6c 8.8c 10.10c

### Funcionamiento

Tensión del sistema 12/24 V

Consumo propio < 4 mA

### Datos de entrada CC

Tensión máx. admisible < 47 Vcc

Corriente del módulo 6 8 10  
Amp Amp Amp

### Datos de salida CC

Corriente de consumo 6 8 10  
Amp Amp Amp

Tensión final de carga 13,9 / 27,8 Vcc

Tensión de carga reforzada 14,4 / 28,8 Vcc

Tensión de reconexión (LVR) 12,4 - 12,7 Vcc / -  
22,4 - 25,2 Vcc

Protección contra descarga profunda (LVD) 11,2 - 11,6 Vcc /  
22,4 - 23,2 Vcc

### Condiciones de uso

Temperatura ambiente -25 °C a + 60 °C

### Equipamiento y diseño

Terminal (Cable fino / único) 4 mm<sup>2</sup> / 6 mm<sup>2</sup>

Grado de protección IP 32

Dimensiones 145 x 100 x 30 mm

Peso 150 gr.

Datos técnicos a 25 °C

## DESCARGAS

---

CATÁLOGO GENERAL BORNAY 14-15

 [Catalogo-Bornay-1415.pdf](#) ( 10.41 MiB )  
tamaño archivo: 10.41 MiB

---