BLUESOLAR DUO

20A a 12V o 24V *

Regulador Solar Victron Energy BlueSolar DUO

Display Regulador Solar Victron Energy BlueSolar DUO

- Controlador PWM.
- Carga dos baterías por separado. Por ejemplo la de arranque y la de Servicio en un bote o caravana.
- Valor de corriente de carga programable (programación estándar: igual corriente para ambas baterías).
- Programación del voltaje de carga para tres tipos de baterías (Plomo abierto, Gel, ó AGM).
- Sensor de temperatura interno y sensor de temperatura remoto opcional.
- Protegido contra sobreintensidades.
- Protegido contra cortocircuito.
- Protegido contra inversión de polaridad en tanto de baterías como del panel solar.

CARACTERÍSTICAS

	BlueSolar DUO 12/24-20
Funcionamiento	
Tensión del sistema	12 / 24 Vcc
Consumo propio	10 mA
Datos de entrada CC	
Corriente del módulo	20 Amp
Voltaje solar máximo	28 / 55 Vcc
Seguidor MPPT	No
Datos de salida CC	
Corriente de consumo	No
Tensión de absorción	14,4 / 28,8 Vcc
Tensión de flotación	13,7 / 27,4 Vcc
Salida para segunda batería	Si
Condiciones de uso	
Temperatura ambiente	-35º C a +55 ºC
Equipamiento y diseño	
Terminal	16 mm^2 / AWG6
Grado de protección	IP20
Dimensiones	101,5 x 184 x 47,1 mm
Peso	300 gr
Montaje	Montaje vertical sobre pared. Montaje interior solamente.
Normativa	
Seguridad	IEC 62109-1
Compatibilidad Electromagnética	EN61000-6-1, EN61000-6-3, ISO 7637-2

DESCARGAS